Traite les risques à la source.

TRAITEMENT DE L'EAU

M A G N O - D O L

D é s a c i d i f i c a t i o n

F I C H E T E C H N I Q U E

Les avantages du Produit :

Neutralisation du pH	Désacidification

COMPOSITION :

Carbonate de calcium	$CaCo_3$ env. 71,2 %
Oxyde de calcium	CaO env. 0,5 %
Oxyde de magnésium	MgO env. 25,6 %
Carbonate de magnésium	$MgCO_3$ env. 0,9%
Oxyde de Fer	Fe_2O_3 env. 0,6 %
Oxyde d'aluminium	Al_2O_3 env. 0,6 %
Silice	SiO_2 env. 0,3 %
Eau	H_2O env. 0,8 %

CARACTERISTIQUES :

MAGNO-DOL est un produit dolomitique de filtration se présentant sous forme d'éclats anguleux. Il sert à neutraliser l'eau agressive jusqu'à la saturation calcique. Il en résulte une augmentation des concentrations en calcium, magnésium et hydrogénocarbonates qui est intéressante au plan physiologique et favorable à la protection contre la corrosion.
MAGNO-DOL est conforme aux conditions de pureté définies par la réglementation concernant les produits minéraux utilisés dans le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.
MAGNO-DOL autorise une exploitation économique, fiable et une maintenance réduite grâce à sa réactivité, la stabilité de ses grains et sa pureté chimique et microbiologique.

CENTRE TECHNIQUE D'HYGIÈNE s.a.s.
BP 147 - 26104 ROMANS cedex - FRANCE
Tél. (33) 04 75 70 71 72 - Fax (33) 04 75 71 27 59
E-mail : info@cth.fr - Site internet : www.cth.fr

MAGNO-DOL

MODE D'EMPLOI

L'installation doit être calculée de façon à obtenir un fonctionnement le plus continu possible au débit nominal. Une brève sous-exploitation de 30 % au maximum peut être tolérée.

DOMAINES D'UTILISATION :

MAGNO-DOL est un produit chimique agissant au cours de la filtration de l'eau. Il est utilisé pour neutraliser l'eau dans des filtres ouverts ou fermés dans le cadre des traitements suivants :

- Neutralisation et filtration d'eau de puits, de source ou de surface.
- Neutralisation et filtration combinées à une déferrisation et/ou à une démanganisation.
- Neutralisation et filtration d'eau de circuits de refroidissement ou de circuits d'eau chaude ou de circuits de chauffage.
- Neutralisation et filtration d'eau de piscine et bains.
- Relèvement de la dureté d'un distillat ou d'un perméat pour utiliser comme eau potable.

CONDITIONNEMENT

50 kg

06/05 V1

Tél. 0810.026.000

BP 147 – 26104 ROMANS Cedex – Fax 04.75.71.27.59 – E. mail : info@cth.fr

18 agences – 120 techniciens

1 réseau de professionnels pour un service de proximité